

10回目 配列


■ 今日の講義で学ぶ内容 ■

- 配列とその使い方
- 基本型変数と参照型変数
- 拡張 for 文



配列

同じ型である複数の変数を一括して管理する機能です
直観的には、




配列の利用手順

配列変数の宣言 → 配列要素の確保 → 配列要素の参照

配列変数の宣言

配列変数とは配列を扱う（代入する）変数です



配列変数は通常の変数と同様に型と識別子を持ちます

型と識別子を指定して次のように行います


型 識別子[]:

または

型[] 識別子: // Java での標準のスタイル

配列要素の確保

配列要素とは値を格納するための一連の領域です
各配列要素は一つの変数としての機能をもちます



型と配列要素の個数を指定して次のように行います

識別子 = new **型** [**配列要素の個数**]:

new 演算子は指定された個数の**配列要素**をコンピュータのメモリ上に**確保**します

配列要素の参照

配列要素を参照（指定）して値を代入します


各配列要素の参照は配列変数の**識別子**と添え字を用いて次のようにします

識別子 [**添え字**]

添え字には個々の配列要素の位置を表す0以上の整数を指定します

- 最初の配列要素を参照するには、添え字に 0 を指定します
- 最後の配列要素を参照するには、添え字に 配列要素の個数 - 1 を指定します

例えば、5個の配列要素を持つ配列の場合は次のように0から4までの添え字を指定します



配列要素への値の代入は、各配列要素を参照して次のように行います

識別子 [**添え字**] = **値**:

添え字に指定する値は int 型である必要があります



配列要素は確保され時点で予め以下の値が代入されます

| (型) | (デフォルト値) |
|---------------------|------------|
| boolean | false |
| char | 0 (¥u0000) |
| byte、short、int、long | 0 |
| float、double、 | 0.0 |

ソースコード例

ソースファイル名 : Sample10_1.java

```
// 配列を用いて5人の学生の点数を管理する
class Sample10_1
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int i;

        // 配列変数の宣言
        int test[];
        // int[] test; とも記述可能

        // 配列要素の確保
        test = new int[5];

        // 配列変数の宣言と配列要素の確保は同時に記述可能
        // int test[] = new int[5];
        // int[] test = new int[5];

        // 各配列要素へ値を代入
        test[0]=80;
        test[1]=60;
        test[2]=22;
        test[3]=50;
        test[4]=75;

        // 各配列要素（添え字は0から4まで）を順番に出力
        for(i=0; i<5; i++)
            System.out.println(i+"番目の学生の点数は"+test[i]+"です。");
    }
}
```

実行画面

```
>java Sample10_1
0番目の学生の点数は 80 です。
1番目の学生の点数は 60 です。
2番目の学生の点数は 22 です。
3番目の学生の点数は 50 です。
4番目の学生の点数は 75 です。
```

ソースコード例

ソースファイル名 : Sample10_2.java

```
// 配列要素の動的な確保
import java.io.*;
class Sample10_2
{
    public static void main(String[] args) throws IOException
    {
        int num; // 学生数
        int[] test; // 学生の点数を保存する配列変数

        // キーボード入力の準備
        BufferedReader br;
        br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        // キーボード入力
        System.out.println("学生の人数を入力してください。");
        num=Integer.parseInt(br.readLine());

        // 学生数分の配列要素を確保
        test = new int[num];

        // キーボードから点数を配列要素へ順番に入力する
        for(int i=0;i<num;i++)
            test[i]= Integer.parseInt(br.readLine());

        // 配列要素に入力されている点数を順番に出力する
        for(int i=0;i<num;i++)
            System.out.println(i+"番目の学生の点数は"+test[i]+"です。");
    }
}
```

実行画面

```
>java Sample10_2  
学生の人数を入力してください。  
3  
89  
75  
95  
0番目の学生の点数は 89 です。  
1番目の学生の点数は 75 です。  
2番目の学生の点数は 95 です。
```



配列要素の確保されていない領域へアクセスしたら？

ソースファイル名 : Ext10_1.java

```
// 添え字の範囲のミス  
class Ext10_1  
{  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        int i;  
  
        // 配列変数の宣言と5個の配列要素の確保  
        int[] test = new int[5];  
  
        // test[4]より上の配列要素へアクセス  
        for(i=0; i<10; i++)  
            System.out.println(i+"番目の配列要素は"+test[i]+"です。");  
    }  
}
```

実行画面

```
>java Ext10_1  
0番目の配列要素は 0 です。  
1番目の配列要素は 0 です。  
2番目の配列要素は 0 です。  
3番目の配列要素は 0 です。  
4番目の配列要素は 0 です。  
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5  
at Ext10_1.main(Ext10_1.java:13)
```

配列の初期化

配列の初期化

指定された値の列が代入された配列要素をもつ配列変数を宣言します

配列の初期化は、配列変数の宣言時に次のように行います

型 識別子[] = { 値1, 値2, 値3,…, 値n };

または

型[] 識別子 = { 値1, 値2, 値3,…, 値n }; // Javaでの標準のスタイル

 配列の初期化により、配列要素の確保や個々の値の代入を省くことができます

ソースコード例

ソースファイル名 : Sample10_3.java

```
// 配列の初期化
class Sample10_3
{
    public static void main(String[] args)
    {
        // 配列の初期化
        int test[]={80,60,22,50,75};
        // int[] test={80,60,22,50,75}; とも記述可能

        // 配列要素を出力
        for(int i=0;i<5;i++)
            System.out.println(i+"番目の学生の点数は"+test[i]+"です。");
    }
}
```

実行画面

```
>java Sample10_3
0 番目の学生の点数は 80 です。
1 番目の学生の点数は 60 です。
2 番目の学生の点数は 22 です。
3 番目の学生の点数は 50 です。
4 番目の学生の点数は 75 です。
```



配列の初期化では配列要素の数を指定しません
配列要素の数は値の列より自動的に計算されます



匿名配列 配列変数を用いない配列のことです
通常、配列は配列要素を配列変数に代入して用いますが
匿名配列は配列要素をそのまま用います

匿名配列は、次のようにして作成します

```
new 型[] { 値1, 値2, 値3, ..., 値n }
```

指定された値の列が代入された配列要素が確保されます

匿名配列は、次のように配列変数に代入してこれまで同じように使用できます

```
int[] ary;
```

```
ary = new int[]{1,2,3,4,5};
```

また、メソッド（Java プログラミング 2 で解説）に引数として渡すときよく利用されます

```
obj.method1(new int[]{1,2,3,4,5});
```


配列変数と参照型変数

変数の種類 基本型変数と参照型変数の2種類があります

基本型変数 値として“値”そのものをもつ
boolean型、char型、byte型、short型、
int型、long型、float型、double型の8種類の変数



参照型変数 値として“値のある場所”をもつ
配列変数、クラス型変数のみ



例題 Sample10_1 での配列変数の宣言と配列要素の確保は次のように理解できます

①配列変数の宣言
`int[] test;`

②配列要素の確保
`new int[5];`

③配列要素を配列変数へ代入
`test = new int[5];`



ソースコード例

ソースファイル名 : Sample10_4.java

```
// 配列変数へ代入するということは？
class Sample10_4
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int i;
        int n1=1, n2;
        int[] ary1={1,2,3}, ary2;

        // int 型変数へ代入
        n2=n1;
        // 配列変数へ代入
        ary2=ary1;

        // 変数と配列要素を出力
        System.out.println("n1=" + n1 + ", n2=" + n2);
        System.out.print("ary1={");
        for(i=0;i<3;i++)
            System.out.print(ary1[i] + " ");
        System.out.println("}");

        System.out.print("ary2={");
        for(i=0;i<3;i++)
            System.out.print(ary2[i] + " ");
        System.out.println("}");

        // 一方の int 型変数の値を変更
        System.out.println("n2 := 2;");
        n2=2;
        // 一方の配列要素の値を変更
        System.out.println("ary2[1] := 4;");
        ary2[1]=4;

        // 変数と配列要素を出力
        System.out.println("n1=" + n1 + ", n2=" + n2);
        System.out.print("ary1={");
        for(i=0;i<3;i++)
            System.out.print(ary1[i] + " ");
        System.out.println("}");


        System.out.print("ary2={");
        for(i=0;i<3;i++)
            System.out.print(ary2[i] + " ");
        System.out.println("}");
    }
}
```

実行画面

```
>java Sample10_4  
n1=1, n2=1  
ary1={1 2 3 }  
ary2={1 2 3 }  
n2 := 2;  
ary2[1] := 4;  
n1=1, n2=2  
ary1={1 4 3 }  
ary2={1 4 3 }
```



例題 Sample10_4 の変数の振る舞いは次のように図的に理解できます
(変数の宣言時)



(変数へ代入後)



(値の変更後)





拡張 for 文



Java では配列を処理するための特別な for 文が準備されています

拡張 for 文

配列に格納されている値が順番に取り出されます

取り出された値が変数に代入され文が処理されて、繰り返します

```
for( 型 変数名 : 配列変数名 ) 文
```



配列の終端に到達するまで for 文は繰り返されます

1回目の繰り返し：添え字0の配列要素の値が変数に代入されます

2回目の繰り返し：添え字1の配列要素の値が変数に代入されます

3回目の繰り返し：添え字2の配列要素の値が変数に代入されます

⋮

ソースコード例

ソースファイル名：Ext10_2.java

```
// エンハンスド for 文
class Ext10_2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        // 配列の初期化
        int[] test={80,60,22,50,75};

        // 配列要素を出力
        for(int num:test)
            System.out.println(num);
    }
}
```

実行画面

```
>java Ext10_2
80
60
22
50
75
```